

Ionenaustauscher, Siemens AG Deionizer

① Ionenaustauscher

Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an Ionenaustauschern – als hochwertiges druckfestes Edelstahlsystem mit bis zu 15000 Litern Basiskapazität. So ist der für Sie optimale Ionenaustauscher schnell gefunden. Als einer der führenden Anbieter für Ionenaustauscher weltweit können wir die Preisvorteile der Serienproduktion an unsere Kunden weitergeben – große Vielfalt zu kleinen Preisen. Mit dem reichhaltigen Zubehör können Sie Ihr System individuell zusammenstellen.

Patronen mit 3/4" Schraubanschlüssen bzw. Schnellkupplungen (SK), sowie diverses Zubehör wie Messgeräte, Wasserwächter, Schlauchsätze etc. auf Anfrage!

Lieferumfang: Komplettgeräte werden mit Patronen und Leitfähigkeitsmessgerät geliefert.

Artikel	Lstg. max. l/h	Ø mm	H mm	Gew. kg	Best.-Nr.
SG-2000SK, Patronen	450	240	405	13	93 89 61001
SG-2800SK, Patronen	800	240	570	20	93 89 61021
SG-4500SK, Patronen	1000	240	800	31	93 89 61041
SG-6200SK, Patronen	1000	240	1020	44	93 89 61061
SG-2000, Patronen	450	240	405	13	93 89 70100
SG-2800, Patronen	800	240	570	20	93 89 70080
SG-4500, Patronen	1000	240	800	31	93 89 70060
SG-6200, Patronen	1000	240	1120	44	93 89 70040

Größere Modelle auf Anfrage. SK = Schnellkupplung.

Weiteres Zubehör wie Wasserwächter etc. auf Anfrage.

Kapazität pro Regeneration bei Gesamtsalzgehalt 1,79 mol/m³, entsprechend 10°d GSG, 1°d GSG hat eine Leitfähigkeit von ca. 30 µS/cm.

Zubehör für Ionenaustauscher

Artikel	Best.-Nr.
Leitfähigkeitsmessgerät P2/30SK mit Elektrode mit Analoganzeige 0 – 30 µS/cm und Steckkupplung	93 89 81600
Leitfähigkeitsmessgerät P2/30 mit Elektrode mit Analoganzeige 0 – 30 µS/cm und Schraubanschluss	93 89 80510
② Leitfähigkeitsmessgerät P1/50 WA mit Analoganzeige 0 – 50 µS/cm, einem separaten Ausgang, ohne Temperaturkompensation, zum Wandaufbau	93 89 80540
③ Leitfähigkeitsmessgerät LFW 200 mit Digitalanzeige 0,1 – 199,9 µS/cm. Mit potentialfreiem Schaltkontakt, Alarmschnarre, Anschlüsse für Magnetventil, Elektrode C = 0,2 mit und ohne Temperaturkompensation (Pt 500), Schwimmschalter, externe Meldung, zum Wandaufbau. Maße (B×T×H) 200 × 60 × 120 mm	93 89 81605
④ Leitfähigkeitsmessgerät LFH 200 mit Digitalanzeige 0,1 – 199,9 µS/cm, inkl. Netzteil ohne Schaltkontakt	10 89 01604
Schlauchsatz (SK) für P2/30	10 89 01690
Schlauchsatz (3/4") für P2/30	10 89 01617
Schlauchsatz (SK) mit Elektrode für P1/50 / LFW 200	10 89 01610
Schlauchsatz (3/4") mit Elektrode für P1/50 / LFW 200	10 89 01615
Schlauchsatz (SK) mit Elektrode für LFH 200	10 89 01645
Schlauchsatz (3/4") mit Elektrode für LFH 200	10 89 01646



①



②



③



④