

Ionenaustauscher, ELGA LabWater / Veolia Water Technologies Deutschland GmbH Ion Exchange Systems

① SD Ionenaustauscher aus Edelstahl

Edelstahlpatronen zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser mittels Mischbettionenaustauscherharz. Anschluss Wassereingang und Wasserausgang 3/4" Außengewinde. Die Patronen sind für einen Betriebsdruck bis max. 10 bar geeignet. Zum Betrieb einer SD-Patrone ist ein Schlauchsatz erforderlich. Zur Qualitätsüberwachung des Produktwassers stehen Leitfähigkeitsmessgeräte zur Verfügung.

Typ	Lstg. l/h	Ø mm	Höhe mm	Kapazität bei 10° GSG l	Best.-Nr.
SD 2000	300	240	490	2000	93 14 11121
SD 2800	950	240	600	2800	93 14 11141
SD 4000	1000	240	700	4000	93 14 11161
SD 6000	1000	240	1155	6000	93 14 11181
SD 8400	1800	363	750	8400	10 14 70840
SD 14000	1800	363	1150	14000	10 14 71400

Leitfähigkeitsmessgeräte zur Bestimmung der Wasserqualität aus dem Ionenaustauscher und Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Leitfähigkeitsmessgerät LFM AC 1	10 14 71000
② Leitfähigkeitsmessgerät LFM 1 ¹⁾	10 14 71001
Leitfähigkeitsmessgerät LFM 3 ¹⁾	10 14 71002
Leitfähigkeitsmessgerät LFM 5 ¹⁾	10 14 71003
T-Stück als Ersatzteil (Veolia Zellkonstante und Klinkenstecker)	10 14 71950

Zum Betrieb eines Leitfähigkeitsmessgerätes LFM 1, 3, 5 ist eine Messzelle erforderlich, z.B. aufgeführtes T-Stück

Weiteres Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Schlauchset SD, G 3/4"	10 14 71590
Schlauchsatz für Reihenschaltung	10 14 71948
Übergangsstücke von R 3/4" auf Schnellverschluss	10 14 74098
Schnellverschluss nur männlich (1 Paar)	10 14 71943
Schnellverschluss nur weiblich (1 Paar)	10 14 71944

